

+ オイルメディマット +

油吸着マット

サイズ 50cm × 40cm × 3mm

枚数 100枚入り

■ オイルメディマットの性能 ■

吸油性	自重の10倍以上 (20Deg. C, #57エンジンオイル1000秒燃料油)
吸水性	自重の10%以下 (20Deg. C)
油保持性	油保持率80%以上 (常温)
破損性	12時間振動後原形を維持
溶解性	油および水中での溶解、変化なし
沈降性	吸油し12時間振動後も水面に浮遊
強度	25倍の錘を付けフックに3分間つるして亀裂せず
使用	5回以上の反復使用可能
燃焼性	使用後焼却処理しても汚染、公害なし



品番 : M010
サイズ : 50cm × 40cm × 3mm
枚数 : 100枚入り

■ 製品の特長 ■

- 高品質高分子集合材を原材料として、加工油および危険化学液体の吸収材として利用されます。
- 一次成型された製品は柔軟で、剥離せず、抗張力が強く、表面が滑らか、強靱であり、繊維は容易に外力による摩耗または脱落を起こさず、また接触する物の表面を傷つけません。
- 繊維裏面は羊毛状で柔らかく繊維が整然と並んでおり、その為液体を吸収しかつ吸収速度を速め、吸収倍数を大きくします。
- 本体重量の10倍以上の液体を吸収し油分子および危険な化学液体を固定し、油分子が拡散し環境に悪影響を与えるのを防ぎます。
- 製品は通常の処分ができ、耐酸性、耐腐蝕性、抗静電性、埃を吸わない、温度による影響を受けない、点火しても炎を出さない等の特性があり、環境に無害安全です。
- 使用後焼却処理でき、焼却灰は2%以下です。

■ 使用用途 ■

- 製品は海事、航空、貯油タンク、機械、化学工業、河川、污水处理場などで、石油化学溶剤、鉱植物油、漆、水性および非水溶性物質などの吸収に使用します。

販売元

ワイエスピー株式会社

〒460-0026 愛知県名古屋市中区伊勢山1-1-32
TEL 052-322-5535 FAX 052-322-5536

【問い合わせ先】

ユニバーズ開発株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-10-9 富士ビル 2階
TEL 03 (5615) 8546 FAX 03 (3830) 3701